



STICK WITH US



## TECHNISCHES DATABLAD Spraybond X30 MP Aerosol

### Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)

[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

---

### Beschreibung des Produkts

Zettex Spraybond X30 ist ein extrem hochwertiger, hitzebeständiger Kontaktklebstoff für die Verklebung einer Vielzahl von Materialien im Bau- und Industriebereich, wie z.B. HPL, Holz, alle Kunststoffarten (außer PE und PP), Gummi, Dämmstoffe, Kunstleder, Folien, Schaumstoffe und viele andere Materialien.

### Material

SBR-Kautschuk.

### Vorteile

- Hitzebeständig.
- Äußerst fest.
- Schnell trocknend.
- Universell einsetzbar.
- Gebrauchsfertig.
- DCM-frei.

### Anwendungen

Zum Verkleben aller Arten von Plattenmaterialien wie MDF, Spanplatten, Hartholz, Laminat, HPL und viele Arten von Kunststoffplatten. Auch geeignet für die Verklebung von verschiedenen Arten von Kunstleder, Leder, Schaumstoff und Möbelstoffen. Spraybond X30 verfügt über diverse Prüfzeugnisse und ist nach den neuen Normen des ATG und dem Europäischen Beschluss für Flächenklebstoffe zugelassen.

### Verarbeitung

Machen Sie die zu verklebenden Materialien trocken, staub- und fettfrei. Sprühen Sie dann den Kontaktklebstoff vorsichtig auf beide zu verklebenden Flächen. Ideal ist ein Abstand von 30 cm zwischen Untergrund und Sprühpistole. Tragen Sie die Klebestreifen vorzugsweise ohne Überlappung auf. Warten Sie dann mindestens 3-4 Minuten, bevor Sie die beiden Substrate verkleben (bei höherem Verbrauch länger) und drücken oder rollen Sie sie fest an. Bei überlappendem Aufsprühen mindestens die doppelte offene Zeit einhalten. Prüfen Sie bei sehr porösen Untergründen, ob ein ausreichender Kontakt zwischen den beiden Klebstoffschichten besteht. Falls erforderlich, eine zusätzliche Schicht auftragen. Die Einwirkzeit für die Kontaktierung beider Oberflächen darf maximal 60 Minuten betragen.

### Lieferformulare

- Aerosol 500 ml
- Aerosol 750 ml

### Farbe

Transparent, blau, rot, grün und gelb. Andere Farben auf Anfrage.

### **Empfehlungen zur Sicherheit**

Lesen Sie vor der Anwendung immer die Sicherheitshinweise.

### **Haltbarkeitsdauer**

In ungeöffneter Verpackung 18 Monate lagerfähig. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern.

| Eigenschaften           | Spezifikationen |
|-------------------------|-----------------|
| Verarbeitungstemperatur | +5 bis +40 °C   |
| Temperaturbeständigkeit | -40 bis + 90°C  |
| Verbrauch               | 70-80 gram/m2   |
| Offene Zeit             | 3-4 min         |
| Feststoffe              | 35%             |
| Farbe                   | Transparent     |
| Sprühbild               | WEB             |